

BREAK-THROUGH![®]

INTERIOR/EXTERIOR PAINT



**OUTSTANDING EARLY
BLOCK RESISTANCE**

**EXCELLENT ADHESION
TO METAL & OTHER SURFACES**

**ULTRA-DURABLE
WATER-BORNE ACRYLIC**

FEATURES & BENEFITS

- Outstanding early block resistance provides a tack-free film ideal for doors, windows, and shelving
- Excellent adhesion allows this product to bond to a wide variety of surfaces
- Durability and hardness similar to or better than conventional alkyds
- Very fast drying means this product will be dry to touch in 15-20 minutes, reducing down time
- Flexibility that withstands bending with no cracking or peeling

CONFORMANCE STANDARDS

VOC: <250 g/L VOC compliant in AIM, OTC, LADCO, CARB2007.

VOC: <50 g/L VOC compliant in all regulated areas nationwide.

BREAK-THROUGH! interior/exterior is a versatile, ultra-durable water-borne acrylic, formulated to bond to some of the most difficult substrates including fiberglass, ceramic tile, laminate, and many plastics. The interior/exterior finish offers very fast dry and outstanding early block resistance for increased productivity with less down time than traditional paints.

BREAK-THROUGH! provides hardness similar to or better than standard alkyds but maintains flexibility to endure extreme bends and deformation without cracking and peeling. It is ideal for doors, windows, shelving, fixtures, trim, wood, and concrete floors.

PPG <i>BREAK-THROUGH!</i> FORMULA FEATURES						
	CONTRAST RATIO	DRY TIME	BLOCK RESISTANCE	HARDNESS	HAND OIL RESISTANCE	STAIN RESISTANCE
<i>BREAK-THROUGH!</i> 250*	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
LEADING STORE COMPETITOR	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★☆☆☆☆	★★★★★

*250 g/L Version

*Results are from internal and external testing and may vary slightly.



BREAK-THROUGH!®

PINTURA PARA INTERIORES Y EXTERIORES

EXCELENTE RESISTENCIA TEMPRANA A LOS BLOQUEOS
EXCELENTE ADHESIÓN A SUPERFICIES METÁLICAS Y DE OTRO TIPO
ACRÍLICO ULTRADURADERO A BASE DE AGUA

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- La excelente resistencia temprana al bloqueo proporciona una película sin pegajosidad ideal para puertas, ventanas y estanterías
- La excelente adhesión permite que este producto se adhiera a una amplia variedad de superficies
- Durabilidad y dureza similar o mejor que los alquilos convencionales
- El secado muy rápido significa que este producto estará seco al tacto en 15-20 minutos, lo que reduce el tiempo de inactividad
- Flexibilidad que soporta la flexión sin agrietamiento ni descascaramiento

BREAK-THROUGH! para interiores y exteriores es un acrílico a base de agua versátil y ultraduradero, formulado para adherirse a algunos de los sustratos más difíciles, incluyendo fibra de vidrio, azulejos cerámicos, laminados y muchos plásticos. El acabado para interiores y exteriores ofrece un secado muy rápido y una excelente resistencia al bloqueo inicial para aumentar la productividad con menos tiempo de inactividad que las pinturas tradicionales. *BREAK-THROUGH!* proporciona una dureza similar o mejor que la de los alquilos estándar, pero mantiene la flexibilidad para soportar flexiones y deformaciones extremas sin agrietarse ni descascarse. Es ideal para puertas, ventanas, estantes, accesorios, molduras, madera y pisos de concreto.

ESTÁNDARES DE CONFORMIDAD

COV: <250 g/L Cumple con los COV en AIM, OTC, LADCO, CARB2007.

COV: <50 g/l Cumple con los COV en todas las áreas reguladas a nivel nacional.

PPG BREAK-THROUGH! CARACTERÍSTICAS DE LA FÓRMULA

	RELACIÓN DE CONTRASTE	TIEMPO DE SECADO	RESISTENCIA DE BLOQUE	DUREZA	RESISTENCIA AL ACEITE MANUAL	RESISTENCIA A LAS MANCHAS
<i>BREAK-THROUGH!</i> 250*	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
COMPETIDOR LÍDER EN TIENDAS	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★☆☆☆☆	★★★★★

*250 g/L Version

*Los resultados son de pruebas internas y externas y pueden variar ligeramente

AVAILABLE SHEENS BRILLOS DISPONIBLES

CODE CÓDIGO	BASE BASE	SIZES TAMAÑOS
SATIN 250 g/L VOC SATINADO 250 g/l COV		
V50-410	White & Pastel Blanco y pastel	1s,
V50-420	Midtone Tono medio	1s
V50-430	Deeptone Tono profundo	1s
V50-440	Ultra Deep Ultraprofundo	1s
V50-90	Wrought Iron Black Negro hierro forjado	1s, 5s
V50-V	Clear Transparente	1s

CODE CÓDIGO	BASE BASE	SIZES TAMAÑOS
SATIN 50 g/L VOC SATINADO 50 g/l COV		
V51-410	White & Pastel Blanco y pastel	1s
V51-420	Midtone Tono medio	1s
V51-430	Deeptone Tono profundo	1s
V51-440	Ultra Deep Ultraprofundo	1s
V51-90	Wrought Iron Black Negro hierro forjado	1s
V51-V	Clear Transparente	1s

CODE CÓDIGO	BASE TRANSLATION	SIZES TAMAÑOS
GLOSS 250 g/L VOC BRILLANTE 250 g/l COV		
V70-610	White & Pastel Blanco y pastel	1s,
V70-620	Midtone Tono medio	1s
V70-630	Deeptone Tono profundo	1s
V70-640	Ultra Deep Ultraprofundo	1s
V70-9	Black Negro	1s
V70-V	Clear Transparente	1s
V70-5	Safety Red Rojo seguridad	1s
V70-46	Safety Yellow Amarillo seguridad	1s

CODE CÓDIGO	BASE TRANSLATION	SIZES TAMAÑOS
GLOSS 50 g/L VOC BRILLANTE 50 g/l COV		
V71-610	White & Pastel Blanco y pastel	1s
V71-620	Midtone Tono medio	1s
V71-630	Deeptone Tono profundo	1s
V71-640	Ultra Deep Ultraprofundo	1s
V71-9	Black Negro	1s
V71-V	Clear Transparente	1s
V71-5	Safety Red Rojo seguridad	1s
V71-46	Safety Yellow Amarillo seguridad	1s

Visit ppgpaints.com for more information.

PPG Architectural Finishes, Inc. • 400 Bertha Lamme Drive • Cranberry Twp, PA 16066
Technical Service: 1-800-441-9695 • Architect/Specifier: 1-888-774-7732

© 2019 PPG Industries, Inc. All Rights Reserved. The PPG Logo and Break-Through! are registered trademarks of PPG Industries Ohio, Inc. ST466584

